DEJÀ ATTACHÉ ?

CONSEILS POUR LE PORT DE LA CEINTURE

Le port de la ceinture devient une habitude, parce que vous en avez la VOLONTÉ !

Le déclic se passe dans la tête

Décidez-vous en toute conscience en faveur du port de la ceinture – Vous le faites pour vous ainsi que pour les personnes qui tiennent à vous !

Monter dans le véhicule, s'attacher, démarrer

Une procédure ritualisée vous aide à établir la routine du port de la ceinture. Appliquez visiblement l'autocollant « Déjà attaché ? » en tant qu'aide-mémoire.

3 secondes qui en valent la peine

Attacher la ceinture ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Même si vous montez et descendez 100 fois par jour du véhicule, ce ne sont que 5 minutes dans votre vie !

Bases juridiques

Loi sur l'assurance-accidents LAA
Dans les exploitations employant des apprenti(e)s et des employé(e)s extra-familial(e)s, tous les véhicules agricoles doivent être équipés d'une structure de protection du conducteur et de ceintures de sécurité.

Les employeurs/employeuses ont le devoir d'instruire leurs employé(e)s et leurs apprenti(e)s en matière de l'obligation générale du port de la ceinture de sécurité. Avec leur rôle de modèle, ils/elles veillent à ce que le port de la ceinture de sécurité devienne routinière.

Ordonnance sur les règles de la circulation routière OCR
Sur la voie publique, les conducteurs/conductrices et les passagers de véhicules à moteur professionnels, de tracteurs et de chariots à moteur doivent porter la ceinture de sécurité existante si la vitesse est supérieure à 25 km/h (art. 3a OCR).

Indications du fabricant de véhicule
Dans leur notice d'utilisation, les fabricants renvoient à l'utilisation conforme pour l'usage prévu du véhicule respectif. L'instruction du port de la ceinture de sécurité y est liée.

Avec le soutien de :

agrisano Pour l'agriculture!

union suisse des paysans

SAFE AT WORK www.safeatwork.ch

SVLT ASETA

agriss

BUL SPAA SPIA

DEJÀ ATTACHÉ ?

La ceinture de sécurité – Vous sauve la vie !

Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA)
Grange-Verney 2 | 1510 Moudon | +41 21 557 99 18
spaa@bul.ch | www.spaa.ch

Trop de renversements se terminent par la mort !

En cas de renversement du véhicule, le premier réflexe est de : **Sauter ! S'éloigner ! Vite !**

Avec beaucoup de chance, cela peut réussir, mais ce réflexe est souvent mortel.

Structure de protection du conducteur et ceinture de sécurité
En cas de renversement, la protection du conducteur **et** la ceinture de sécurité garantissent que vous restiez dans l'espace de survie et vous assurent ainsi de bonnes chances de survivre – Se cramponner ne suffit pas !

**Soyez exemplaire –
bouclez votre ceinture de sécurité.**

Pourquoi les tracteurs se renversent-ils ?

« Une voiture entre en collision à vive allure avec un tracteur »

« Renversement de tracteur dans le rond-point »

« Sortie de route d'un transporteur »

« Un tracteur a reculé trop loin vers un talus »

Les véhicules agricoles ne se renversent pas uniquement en pente !

Chacun/chacune commet une fois une erreur de conduite, est distrait(e) ou évalue mal une situation. Une pente glissante, l'effet de balancement du lisier dans la citerne ou le conducteur venant en sens inverse sur son téléphone portable :

En tant que conductrice ou conducteur, vous n'avez pas toujours tout sous contrôle autour de vous !

Souvent, nous avons de la chance dans la vie, mais pas toujours...
C'est pour cela que le port de la ceinture est plus sûr que de compter sur la chance ! Votre famille et vos ami(e)s s'attendent tous à ce que vous rentriez à la maison entier et en bonne santé.

Choix et montage de la ceinture

Une ceinture ne ressemble pas forcément à une autre ! Les ceintures de sécurité à enrouleur s'adaptent de manière optimale à votre corpulence et garantissent un maniement confortable. Le choix d'un système approprié vous facilite considérablement le port de la ceinture.

Ceintures de sécurité à enrouleur avec système ALR

Le système ALR bloque automatiquement la ceinture de sécurité déroulée à la longueur requise. Le rallongement de la ceinture de sécurité est uniquement possible après s'être détaché(e).

Recommandation

Manœuvres fréquentes	●●○
Conduite en pente	●●●
Véhicule de manutention	●●○

Ceintures de sécurité à enrouleur avec système ELR

Le système ELR bloque la ceinture de sécurité à partir d'une certaine inclinaison et/ou à partir d'une certaine accélération. Cela permet une liberté de mouvement relativement grande pendant la conduite. Le système ELR fonctionne uniquement si l'enrouleur de sécurité est monté avec un angle correct sur le siège.

Recommandation

Manœuvres fréquentes	●●●
Conduite en pente	●○○
Véhicule de manutention	●●●

Montez toujours les ceintures de sécurité conformément aux prescriptions et aux points d'ancrage prévus à cet effet. En cas de questions ou d'incertitudes, veuillez contacter votre mécanicien/mécanicienne agricole.

ALR = Automatic Locking Retractor
ELR = Emergency Locking Retractor