

Aperçu : Choix et montage de la ceinture



Toutes les ceintures de sécurité ne sont pas identiques ! Les ceintures de sécurité à enrouleur s'adaptent de manière optimale à votre corpulence et garantissent un maniement confortable. Le choix d'un système approprié vous facilite considérablement le port de la ceinture.

Ceintures de sécurité à enrouleur avec système ALR (Automatic Locking Retractor)

Le système ALR bloque automatiquement la ceinture de sécurité déroulée à la longueur requise. Le rallongement de la ceinture de sécurité est uniquement possible après s'être détaché(e).

Recommandation

Manœuvres fréquentes	☹☹☹
Conduite en pente	☹☹☹
Véhicule de manutention	☹☹☹

Ceintures de sécurité à enrouleur avec système ELR (Emergency Locking Retractor)

Le système ELR bloque la ceinture de sécurité à partir d'une certaine inclinaison et/ou à partir d'une certaine accélération. Cela permet une liberté de mouvement relativement grande pendant la conduite. Le système ELR fonctionne uniquement si l'enrouleur de sécurité est monté avec un angle correct sur le siège.

Recommandation

Manœuvres fréquentes	☹☹☹
Conduite en pente	☹☹☹
Véhicule de manutention	☹☹☹

Montez toujours les ceintures de sécurité conformément aux prescriptions et aux points d'ancrage prévus à cet effet.

En cas de questions ou d'incertitudes, veuillez contacter votre mécanicien/mécanicienne agricole.