

Articolo specialistico

## **Aumento del rischio di incidenti a causa del legno morto**

*Cresciano TI, 11.02.2022* - Ci sono sempre più alberi secchi nelle nostre foreste, sia a causa di infestazioni di bostrico, sia per il disseccamento dei germogli di frassino o altre cause. Anche l'abete bianco, che prima era considerato abbastanza resistente alla siccità, sta ora mostrando segni di danni da siccità. Il pericolo è dato dal fatto che questi alberi possono improvvisamente cadere o perdere rami senza influenza esterna. Spesso è difficile vedere fino a che punto il processo di decomposizione sia già progredito. Gli alberi morti, o che non crescono più, sono chiamati anche legno morto.

Per l'agricoltura e la selvicoltura, questa condizione significa un aumento del rischio di incidenti durante l'attuale stagione di taglio! Mentre l'abbattimento degli alberi è già un'attività pericolosa di per sé, l'abbattimento del legno morto pone un rischio ancora più alto di incidenti. Gli alberi decidui secchi sono anche molto difficili da riconoscere nel loro stato senza foglie in inverno.

### **Valutare correttamente le situazioni**

Prima di iniziare i lavori nel bosco, è essenziale valutare la situazione e soprattutto lo stato degli alberi in piedi. Oltre all'albero da abbattere, bisogna controllare anche i suoi dintorni riguardo ad eventuali alberi morti e prendere le misure appropriate. Un piccolo colpo alla base di un tronco secco può causare la rottura totale o parziale dell'albero.

Il forestale del vostro circondario è disponibile per aiutarvi a valutare un bosco prima dei lavori forestali.

### **Nessun lavoro di abbattimento senza argano forestale**

È pericoloso iniziare ad abbattere legno morto senza un argano. L'argano forestale permette di lavorare a distanza di sicurezza. Questo mantiene il lavoratore lontano dalla zona di pericolo della caduta di rami o parti della corona e riduce significativamente il rischio di un grave incidente sul lavoro. I trattori senza cabina di protezione non vanno utilizzati nei lavori forestali. Non è permesso arrampicarsi sugli alberi morti ancora in piedi e neanche l'utilizzo di scale è consentito. La fune di traino dell'argano deve essere fissata con metodi alternativi, ad esempio con un'asta telescopica.

Si deve evitare l'impiego di cunei e martinetti idraulici per l'abbattimento. Le vibrazioni possono causare la rottura di parti dell'albero, grandi forze di sollevamento possono causare lo strappo della cerniera d'abbattimento. Pertanto, è importante evitare di rimanere nella zona di proiezione della corona dell'albero durante la fase di caduta.

### **Formazione speciale richiesta**

L'abbattimento del legno morto richiede non solo attrezzature speciali come aste telescopiche, ma anche una formazione specifica, con la quale si potrà eseguire una corretta valutazione del legno morto, scegliere il metodo di abbattimento più sicuro e l'utilizzo dell'attrezzatura adatta. La maggior parte dei centri formativi offrono tali corsi su richiesta a gruppi di 4 persone esperte.

### **Persona di contatto per ulteriori domande**

Stefano Antonioli  
Esperto della sicurezza  
spia@bul.ch  
079 653 34 76