



Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 377

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | lange Tragezeiten



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP A



EN388
4122X



EN ISO 374-1
TYP A
AJKOPT



EN407
X1XXXX

KATEGORIE 3 FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:
5/5

0334

Langzeitschutz gegen Chemikalien verbunden mit
Tragekomfort und hoher mechanischer Beständigkeit

(SPEZIFISCHE VORTEILE)

Schnittschutz

- Besser Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe

Komfort

- Für lange Tragezeiten geeignet: Komfort bietet der Textilstick aus Baumwolle, der Handflächenbereich ist ohne drückende Nähte

Haltbarkeit

- Optimierte Lebensdauer: starke Abriebbeständigkeit

Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

(BRANCHEN)

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Chemische Industrie
- Andere Industriezweige

(ANWENDUNGEN)

- Mischen chemischer Substanzen
- Reinigung von Tanks
- Umgang mit /Transport von Chemikalienfässern
- Arbeiten an Ventilen
- Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken
- Entladen von Brennstoff
- Schwerverpackungen
- Industrielle Reinigung
- Reinigung von Druckmaschinen
- Fahrzeugmontage



Chemischer Schutz

ULTRANITRIL 377

Längerer Kontakt (oder Eintauchen) | lange Tragezeiten

(LEGENDE)

EN388



MECHANISCHE GEFAHREN

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

4	1	2	2	X	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	Schlagschutz (wahlweise)
					Schnittschutz nach ISO 13997
					Durchstichfestigkeit
					Weiterreißfestigkeit
					Schnittfestigkeit
					Abriebfestigkeit

EN407



THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)

LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
					Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
					Schutz vor Strahlungswärme
					Schutz vor konvektiver Wärme
					Schutz vor Kontakt Hitze
					Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1



SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

A: Methanol
 J: n-Heptan
 K: Natriumhydroxid 40%
 O: Ammoniak 25 %
 P: Wasserstoffperoxid 30 %
 T: Formaldehyd 37 %

TYP A

(PRODUKT-DETAILS)

Innenverarbeitung	Textilfutter
Außenverarbeitung	Glatt
Material	Nitril
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farben der Handschuhe	Grün
Länge (cm)	38
Stärke (mm)	1.35
Größe	8 9 10

(LOGISTISCHE DETAILS)

Verpackung	1 Paar/Beutel 5 Paare/Box 50 Paare/Karton
------------	---

(RECHTSPRECHUNG)

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/19/0480
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France